

HYDRALIT ZU Typ II Hannover

Einsatzbereiche nach FLL**

- Pflanzgrubenbauweise 2
- Neupflanzungen, Standortsanierungen
- Baumgruben unter Verkehrsflächen
- Maßnahmen nach DIN 18920

Produktbeschreibung

- Basiskomponenten: Ziegel; Gerüstbaustoffe; Sand; Organik; Kompost; Oberboden
- natürliche Zuschlagsstoffe, homogene, strukturstabile Werkmischung
- offenporiger Mineralstoff (hohes Wasserhalte und –durchlaßvermögen, hoher Luftporengehalt)
- inklusive Wurzellockstoff **RADILOX**

Gütemerkmale*

- Korngrößenverteilung: 0/20
- Kornanteile: 5 – 15 M-% absch. Bestandteile
min. 40 M-% Fein-/Mittelsand
- Schüttdichte nach EN 12580: 1,25 to/m³ lose, lieferfeucht
- Proctordichte Dpr: 1,90 to/m³
- Wasserdurchlässigkeit: ca. 10 x 10⁻⁶ m/s
- Wasserkapazität: ca. 30 Vol-%
- Luftkapazität: ca. 16 Vol-%
- organische Substanz: 3 - 4 M-%
- Bodenreaktion: 7,0 – 7,8 pH-Wert
- Salzgehalt: ca. 90 mg/100 g

Empfohlene Einsatzmenge: 13 – 36m³ / Baumgrube

Empfohlene Zusatzstoffe

- **TEGUMIN** Langzeitdünger, Zugabemenge 3 kg/to
- Mykorrhiza Pilze, Aktivator für biochemischen Umwandlungsprozesse

Qualitätsüberwachung

- Eigenüberwachung gem. Produktdatenblatt

*) Durchschnittswerte aus der lfd. Produktion. Einzelwerte können hiervon abweichen.

**) Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2