

PLAZADUR Abstreumaterial

Einsatzbereiche

- versiegelungsfreier Belag für Wege, Promenaden, Garten- und Parkanlagen
- wasserdurchlässiger Decke für sporadisch befahrenen Zonen und Parkflächen
- Baumscheibenausbildung
- Abstreu von Pflanzbeeten

Produktbeschreibung

- Basiskomponenten: 100% gebrochener Naturstein ohne bindige Feinanteile
- Farben: gelb – beige, rotbraun
- strukturstabiler Mineralstoff (hohes Wasserhalte und -durchlassvermögen)

Gütemerkmale*

- Korngrößenverteilung: 2/5 mm, 2/8 mm, 8/16mm
- Korngrößenverteilung: max. 2 M-% <0,063 mm
- Kornform: kubisch, gedrunen
- Verschleißbeständigkeit: max. 5%
- Wasserdurchlässigkeit: min. 10×10^{-4} m/s
- Wasserkapazität: min. 20 Vol-%
- Wasserspeicherkapazität: min. 10l/m²
- Frostklasse: Frostklasse F4

Empfohlene Einsatzmenge: ca. 20 kg/m² bei 1cm Schichtstärke

Empfohlene Zusatzstoffe

- *PLAZADUR* wassergebundene Wegedecke
- *BERGOLIT* dynamische Schicht, Körnung 0/16 mm

Qualitätsüberwachung

- Eigenüberwachung gem. Produktdatenblatt

*) Durchschnittswerte aus der lfd. Produktion. Einzelwerte können hiervon abweichen.